

FICHE TECHNIQUE

Masque Everest

Conformité:

Conforme à la norme EN 726,
délivrée par l'Institut de
certification BSI Product Services.

Matériaux:

Corps en PVC
Ventilations en polyéthylène et laiton (protection contre les poussières
et gouttelettes liquides seulement)
Bandeau élastique avec fil recouvert de gomme en polyester
Ecran (voir ci-dessous)

Performance:

Masque Impact

Ecran en polycarbonate (Anti-brume facultatif)

L'écran et le corps offrent une protection contre
les particules à énergie moyenne jusqu'à 120 m/s
(270 mph). Les qualités optiques de l'écran se
conforment aux normes de la classe optique 1 (la
plus élevée).

Marquages

Corps: EN166 B

Ecran: EN166 1.B

Couleur

Corps: bleu teinté

Ecran: clair

Poids : 0.07 Kg (approximatif)



Masque pour poussières et liquides

Ecran en acetate (Anti-brume facultatif)

L'écran et le corps offrent une protection contre
les particules de moyenne énergie jusqu'à 45 m/s
(101 mph). Les qualités optiques de l'écran se
conforment aux exigences de la classe optique 1
(la plus élevée). Le corps offre une protection
contre les poussières épaisses et les liquides.

Markings

Corps: EN166 3.4.9.B

Ecran: EN166 1.F

Colour

Corps: bleu teinté

Ecran: clair

Poids: 0.07 Kg (approximatif)



Ecran en polycarbonate (Anti-brume facultatif)

L'écran et le corps offrent une protection vcontre
les particules de moyenne énergie jusqu'à 45 m/s
(101 mph). Les qualités optiques de l'écran se
conforment aux exigences de la classe optique 1
(la plus élevée). Le corps offre une protection
contre les poussières épaisses et les liquides.

Markings

Corps: EN166 3.4.9.B

Ecran: EN166 1.B

Colour

Corps: Blue Tint

Ecran: Clear



CLASSIC : INVINCIBLE : MEDIC-AIR : NAVIGATOR : OLYMPUS : PANORAMA : PATHFINDER:

Fabriquons pour vous protéger

Page 1 of 2

© Registered in England No. 791380. Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, Gloucestershire. GL50 2QJ

CES INFORMATIONS SONT EXACTES A LA DATE D'IMPRESSION DU DOCUMENT

Imprimé à 15:40 le 11/03/15

FICHE TECHNIQUE

GW5 (ombre gaz de soudure 5)

Masque pour poussières et liquides avec écran en acetate

L'écran et le corps offrent une protection contre les particules de moyenne énergie jusqu'à 45 m/s (101 mph). Les qualités optiques de l'écran se conforment aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée). Le corps offre une protection contre les poussières épaisses et les liquides.

Markings

Corps: EN166 3.4.9.B

Ecran: 5 EN166 1.F

Colour

Corps: Opaque
Green

Ecran: Green
Shade 5

Poids: 0.07 Kg (approximatif)



Mode d'emploi:

A l'usage, assurez-vous que la protection oculaire soit confortablement ajustée et correctement mise. Assurez-vous que vous avez bien placé votre protection oculaire avant d'entrer dans la zone de danger.

Conditions d'utilisation:

La protection ne sera assurée que si les lunettes-masques sont correctement mises. Si l'écran se raye ou est endommagé, elles doivent être remplacées. N'y apposer aucun solvant, ni peinture ou auto-collant sauf en accord avec les instructions du fabricant. Le corps des lunettes-masques peut, au contact de la peau, provoquer des réactions allergiques chez des individus sensibles. Si tel est le cas, quitter la zone de danger, retirez la protection oculaire et chercher un avis médical.

Remarque:

- i. **Les lunettes-masques version soudure ne conviennent que pour une utilisation pour la soudure au gaz. D'autres méthode de soudure nécessiteront un écran de protection bien plus sombre.**

Nettoyage et entretien:

Les lunettes-masques peuvent être nettoyées à l'eau chaude et au savon et séchées avec un chiffon doux. Ne pas les nettoyer avec un nettoyant chimique ou abrasif. La protection oculaire doit être conservée dans son emballage à l'abri de la lumière, des produits chimiques et des températures extrêmes.



CLASSIC : INVINCIBLE : MEDIC-AIR : NAVIGATOR : OLYMPUS : PANORAMA : PATHFINDER:

Fabriquons pour vous protéger

Page 2 of 2

© Registered in England No. 791380. Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, Gloucestershire. GL50 2QJ

CES INFORMATIONS SONT EXACTES A LA DATE D'IMPRESSION DU DOCUMENT
Imprimé à 15:40 le 11/03/15